



nuth Boriol professionista della distribuzio



ASSORTIMENTO ELETTROUTENSILI A FAVOLOSI PREZZI **PROMOZIONALI**

Gnutti Bortolo Srl DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE dal 1937

Via Monsuello 34 - 25065 Lumezzane - Brescia

Tel.0308926200 Fax. 0308926211

Email. info@gnuttibortolo.com

www.gnuttibortolo.com

WWW.DEWALT.com GUARANTEED TOUGH:

MAGGIO 2019





	TRICI - GNUTTIBORTOLO & D - Assortimento - Promozioni		
Categoria	Sottocategoria	Pag.	Art.
Smerigliatrici e levigatrici	Smerigliatrici angolari	2	9241
omengilatiere levigatriei	omengiacher angolan	2	92414
		3	9242
		3	92427
		4	92430
		4	92431
		4	92434
		5	92474
		5	92475
	Levigatrici orbitali	6	92521
		6	92529
	Utensili Multifunzione	7	92725
Troncatrici, seghetti e lime	Troncatrici	7	92814
, ,		8	92820
		8	92835
	Seghetti	9	92853
		9	92855
		10	92855
		10	92857
		11	92857
		11	92865
	Cesoie	11	92873
Avvitatori e trapani	Avvitatori a batteria	12	93030
-		12	93035
		13	93037
	Avvitatori a impulsi	13	93055
	Trapani a Batteria	14	93068
		15	93068
		15	93076
		15	93082
	Trapani a percussione a batteria	16	93126
		17	93128
		18	93132
	Set di inserti e bussole per awitatori	18	93591
		21	93134
		22	93166
		22	93198
	Trapani rotativi	23	93265
		23	93287
	Accessori per trapani	24	93420
	Pistole termiche	24	94213
Martelli elettropneumatici	Tassellatori a batteria	24	93823
		25	93825
	Martelli perforatori	25	93829
Torce	Torce	26	94445
Strumenti di Misura	Misuratori Laser	26	39467
	Tracciatori Laser	26	39469
Accessori	Valigetta porta utensili	26	81600
		26	81601





Smerigliatrici e levigatrici -

Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice angolare 115mm DWE4056, economica

Art.92411



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4056 per dischi da mm 115, 800 W, compatta per per le applicazioni in spazi ridotti. VERSIONE ECONOMICA. Velocità 11800 giri/min con partenza graduale, interruttore "No volt" per evitare accensioni accidentali, possibilità di utilizzo con accensione continua, blocco dell'albero con sostituzione rapida degli accessori, spazzole autoespellenti. Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile antivibrazione,

/ \	
PROMO	L
€. 63,00	

Art. 92411080		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE4056	
max. diametro del disco	mm	115
max. disc diameter		
voltaggio	V	230
voltage		
potenza assorbita	W	800
power input		
velocità a vuoto	giri/min	11800
no load speed	rpm	
filetto dell'alberino	1 1	M14
spindle thread		
rumorosità	dB(A)	91 ± 3
noise level		
livello sonoro	dB(A)	101 ± 3
sound level	0 0	
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] hand/arm vibration [grinding]	m/s ²	9,4 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [levigatura]	m/s ²	7,5 ± 1,5
hand/arm vibration [sandig]		- Xe - Xe
lunghezza	mm	270
length		
altezza	mm	80
height		
peso	Kg	1,8
weight		1550

SMERIGLIATRICI DWE4156 mm115 900W 11500giri NoVolt

Art.92414



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4156 per dischi da mm 115, 900 W, compatta per per le applicazioni in spazi ridotti.

Velocità 11500 giri/min con partenza graduale, interruttore "No volt" per evitare accensioni accidentali, possibilità di utilizzo con accensione continua, blocco dell'albero con sostituzione rapida degli accessori, spazzole autoespellenti.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile antivibrazione, flangia e controflangia, chiave di servizio.

PROMO €. 69,00



DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937 Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Art.92425

Smerigliatrice angolare 125 mm DCG412



Descrizione:
Smerigliatrice
angolare DeWalt
DCG412 per dischi da
mm 125, a batteria al
Litio da 18 V. Velocità
7000 giri/min, sistema
di ingranaggi in
metallo, minime
vibrazioni, blocco
dell'albero, spazzole

facilmente accessibili. L'esclusiva tecnologia al Nano Fosfato di Litio assicura oltre 2000 cicli di ricarica, più del doppio rispetto ad una batteria al NiCd o NiMH.

Art. 92425 *UTENSILE NUDO* €.272,00 SC.15% **Art. DCG412 2 BATT 5AH**

Dotato di caricabatterie universale, 2 batterie al Litio da 18 V. PROMO €. 399,00

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCG412NT	
voltaggio voltage	V	18
potenza resa power output	W	405
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	7000
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	125
filetto dell'alberino spindle thread		M14
pressione suono sound pressure	dB(A)	87
potenza suono sound power	dB(A)	98
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] hand/arm vibration [grinding]	m/s ²	6,0 ± 1,5
lunghezza length	mm	400
altezza height	mm	125
peso weight	Kg	2,9

Smerigliatrice angolare 125 mm DCG414T2, 54 V

Art.92427

SMERIGLIATRICE 54V: Stessa Potenza degli Utensili a filo!



PROMO 1. 460,00

Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DCG414T2 per dischi da mm 125, con motore BRUSHLESS e batteria FLEXVOLT Litio ad alta capacità da 54 V che fornisce una potenza di 1500 W. Velocità 9000 giri/min, sistema di ingranaggi in metallo, freno motore elettronico. Dotazione: cuffia di protezione, impugnatura laterale a 2 posizioni, chiave di servizio, caricabatterie universale, 2 batterie XR FLRXVOLT Litio, valigetta T-STAK.

DURATA BATTERIA GARANTITA 2,5 H DI LAVORO CONTINUO.

Art. 92427	NE	
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCG414T2	
voltaggio	V	54
voltage		
capacità batteria	Ah	6,0
battery capacity	4)	
velocità a vuoto	giri/min	9000
no load speed	rpm	
max, diametro del disco	mm	125
max. disc diameter		
filetto dell'alberino		M14
spindle thread		
pressione suono	dB(A)	84 ± 3
sound pressure	17,2798	
potenza suono	dB(A)	95 ± 3
sound power		
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura]	m/s ²	5,9 ± 1,5
hand/arm vibration [grinding]		A. 1950
vibrazioni mano/braccio [levigatura]	m/s ²	2,9 ± 1,5
hand/arm vibration [sanding]	7.07.2	
lunghezza	mm	400
length		
altezza	mm	125
height		5000.000
peso	Kg	2,9
weight		- 25





Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

SMERIGLIATRICI DWE4217 mm125 1200W 11000giri NoVolt

Art.92430



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4217 per dischi da mm 125, 1200 W, compatta per per le applicazioni in spazi ridotti.

Velocità 10000 giri/min, interruttore "No volt" per evitare accensioni accidentali, possibilità di utilizzo con accensione continua, blocco dell'albero con sostituzione rapida degli accessori, spazzole autoespellenti.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile antivibrazione, flangia e controflangia, chiave di servizio.

PROMO €. 89,00

Smerigliatrice angolare 125 mm DWE4257, 1500 W





Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4257 per dischi da mm 125, 1500 W, compatta per per le applicazioni in spazi ridotti. Velocità regolabile da 2800 a 10000 giri/min con partenza graduale, frizione elettro-meccanica per ridurre il contraccolpo, interruttore "No volt" per evitare accensioni accidentali, possibilità di utilizzo con accensione continua, blocco dell'albero con sostituzione rapida degli accessori, spazzole autoespellenti.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile antivibrazione, flangia e controflangia, chiave di servizio.

PROMO €. 149,00

Art. 92431125			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo kind	DWE4257		
voltaggio voltage	V	230	
potenza assorbita power input	W	1500	
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	2800-10000	
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	125	
filetto dell'alberino spindle thread		M14	
pressione suono sound pressure	dB(A)	92 ± 3	
potenza suono sound power	dB(A)	103 ± 3	
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] hand/arm vibration [grinding]	m/s ²	8,3 ± 2,9	
vibrazioni mano/braccio [levigatura] hand/arm vibration [sandig]	m/s ²	1,5 ± 1,5	
lunghezza length	mm	315	
altezza height	mm	95	
peso weight	Kg	2,6	

SMERIGLIATRICI DWE4237 mm125 1400W 11500giri NoVolt

Art.92434



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DWe4237 per dischi da 125 mm, 1400 W, con dimensioni compatte per le applicazioni in spazi ridotti.

Velocità 11500 giri/min, blocco dell'albero, spazzole facilmente accessibili.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia, chiave di servizio.

PROMO €. 99,00



Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice angolare 230mm DWE4559, 2400 W

Art.92474



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE492 per dischi da mm 230, 2200 W. Velocità 6600 giri/min, blocco dell'albero con la sostituzione rapida degli accessori, spazzole facilmente accessibili. Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia e controflangia, chiave di servizio.



Art. 92474200			
DESCRIZIONE		MISURA	
DESCRIPTION	UNIT	SIZE	
tipo kind	DWE492		
voltaggio	V	230	
voltage			
potenza assorbita	W	2200	
power input			
velocità a vuoto	giri/min	6600	
no load speed	rpm		
max. diametro del disco	mm	230	
max. disc diameter			
filetto dell'alberino		M14	
spindle thread			
pressione suono	dB(A)	92 ± 3	
sound pressure			
potenza suono	dB(A)	103 ± 3	
sound power			
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura]	m/s ²	7,5 ± 1,5	
hand/arm vibration [grinding]			
lunghezza	mm	490	
length			
altezza	mm	151	
height			
peso	Kg	5,2	
weight			

Smerigliatrice angolare 230mm DWE4559, 2400 W

Art.92475



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4559 per dischi da mm 230,

2400 W, con partenza graduale.

Velocità 6500 giri/min con partenza graduale e frizione in caso di bloccaggio del disco, interruttore "No volt" per evitare accensioni accidentali, protezione da sovraccarico anti-surriscaldamento, blocco dell'albero con sostituzione rapida degli accessori, spazzole facilmente accessibili, motore ventilato per estrazione della polvere.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile antivibrazione, flangia e controflangia, chiave di servizio.



Art. 92475300			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo kind	DWI	E4559	
max. diametro del disco	mm	230	
max. disc diameter			
voltaggio	V	230	
voltage			
potenza assorbita	W	2400	
power input			
velocità a vuoto	giri/min	6500	
no load speed	rpm		
filetto dell'alberino		M14	
spindle thread			
pressione suono	dB(A)	96 ± 3	
sound pressure			
potenza suono	dB(A)	108 ± 3	
sound power			
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] hand/arm vibration [grinding]	m/s ²	7,0 ± 1,5	
vibrazioni mano/braccio [levigatura]	m/s ²	-	
hand/arm vibration [sandig]	,		
lunghezza	mm	520	
length			
altezza	mm	145	
height			
peso	Kg	5,7	
weight			





Smerigliatrici e levigatrici - Levigatrici orbitali

Levigatrice roto-orbitale 125 mm DWE6423, 280 W



PROMO €. 124,00

Descrizione:

Levigatrice roto-orbitale DeWalt DWE6423 per dischi da mm 125, 280 W, con basso livello di vibrazioni.

Velocità variabile a controllo elettronico 8000 - 12000 orbite/min con partenza graduale, disco di carta abrasiva con attacco a velcro, impugnatura in gomma.

Dotazione: sacchetto raccogli polvere.

Art.92521

Art. 92521125			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo kind	DV	VE6423	
diametro del foglio paper diameter	mm	125	
voltaggio voltage	V	230	
potenza assorbita power input	W	280	
potenza resa power output	W	120	
orbite al minuto orbits per minute	giri/min rpm	8000-12000	
formato dell' orbita orbit size	mm	2,6	
pressione suono sound pressure	dB(A)	80 ± 3	
potenza suono sound power	dB(A)	91 ± 3	
vibrazioni mano/braccio hand/arm vibration	m/s ²	2,5 ± 1,5	
lunghezza length	mm	170	
altezza height	mm	140	
peso weight	Kg	1,28	

Levigatrice orbitale 1/4 di foglio DWE6411, 230 W + CON4011

Art.92529



Descrizione:

Levigatrice orbitale DeWalt DWE6411 con piastra a 1/4 di foglio, 230 W, con basso livello di vibrazioni.

Velocità 14000 orbite/min, foglio di carta abrasiva con attacco a velcro, impugnatura in gomma.

Dotazione: sacchetto raccogli polvere, adattatore per aspirazione, spatola lunga per persiane CON4011.

Art.92429

€. 162,00 SC.15%

Art. 92529641			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo kind	DWE6411		
voltaggio voltage	V	230	
potenza assorbita power input	W	230	
potenza resa power output	W	120	
orbite al minuto orbits per minute	nº/min	14000	
formato dell' orbita orbit size	mm	1,6	
dimensione del foglio paper size	mm	140x115	
dimensione del tampone pad size	mm	108x115	
pressione suono sound pressure	dB(A)	82 ± 3	
potenza suono sound power	dB(A)	93 ± 3	
vibrazioni mano/braccio hand/arm vibration	m/s ²	4 ± 1,5	
lunghezza length	mm	160	
altezza height	mm	135	
peso weight	Kg	1,28	





Art.92725

Smerigliatrici e levigatrici - Utensili multifunzione

Utensile multifunzione DWE315KT, 300 W

PROMO €. 179,00

Art. 92	725200	
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE3	15KT
voltaggio voltage	V	230
potenza resa power output	W	300
velocità a vuoto no load speed	orbite/min orbits/min	0-22000
angolo di oscillazione oscillation angle	7	1,6°
lunghezza length	mm	320
peso weight	Kg	1,475

Descrizione:

Utensile multifunzione ad oscillazione DeWalt DWE315KT, 300 W, per tagliare, levigare, fresare, raspare, ecc., ogni tipo di legno anche con chiodi, cartongesso, materiali per edilizia, materiali plastici, metalli ferrosi e non, lamiere e profili, tappeti, cartone, gomme, ecc. Velocità variabile con controllo elettronico 0 - 22000 orbite/min, angolo di oscillazione 1,6°, aggancio rapido degli accessori, interruttore ergonomico con pulsante di blocco, luce LED.

Dotazione: lama per taglio legno e chiodi, lama per taglio veloce del legno, lama per taglio di precisione nel legno, lama semicircolare per legno, lama semicircolare per rimozione fughe, raspa rigida, platorello per levigatura, 25 fogli di carta abrasiva di varie grane, adattatore universale per accessori di altre marche, chiavi a brugola da mm 3 e mm 5, adattatore per aspirazione, stop di profondità, guida per tagli rettilinei, T-STAK valigetta.

Troncatrice per metalli 355 mm D28710, 2200 W



Descrizione

Troncatrice per metalli DeWalt D28710 per dischi da mm 355, 2200 W, con base in acciaio. Velocità 3800 giri/min con partenza graduale, blocco dell'albero, spazzole facilmente accessibili, impugnatura orizzontale. Dotazione: disco da taglio, chiave di servizio, dispositivo di aggancio/sgancio rapido del disco.

PROMO €. 239,00

Troncatrici e seghetti - Troncatrici

) 281	4
Art. 92814700		
DESCRIZIONE	UNITA'	MISURA
DESCRIPTION	UNIT	SIZE
tipo	Dat	B710
kind	DZ	5/10
voltaggio	V	230
voltage		
potenza assorbita	W	2200
power input		
potenza resa	W	1350
power output		
velocità a vuoto	giri/min	3800
no load speed	rpm	0.00.00.00
diametro del disco	mm	355
wheel diameter		
max. capacita' di taglio a 90° [profilo quadrato]	mm	120×120
max. cutting capacity at 90° [square profile]		
max. capacita' di taglio a 90° [profilo rettangolare]	mm	115×130
max. cutting capacity at 90° [rectangular profile]	33	
max. capacita' di taglio a 90° [profilo a L]	mm	137x137
max. cutting capacity at 90° [L-shape profile]		
max. capacita' di taglio a 90° [profilo circolare]	mm	130
max. cutting capacity at 90° [rounded profile]	8	
max. capacita' di taglio a 45º [profilo quadrato]	mm	107×107
max. cutting capacity at 45° [square profile]		
max. capacita' di taglio a 45º [profilo rettangolare]	mm	115×107
max. cutting capacity at 45° [rectangular profile]		
max. capacita' di taglio a 45° [profilo a L]	mm	115×115
max. cutting capacity at 45° [L-shape profile]	3600000	
max. capacita' di taglio a 45º [profilo circolare]	mm	115
max. cutting capacity at 45° [rounded profile]		
lunghezza	mm	470
length		
altezza	mm	410
height	15	
peso	Kg	17
weight		



roncatrici e segnetti - i	ronca	LITICI
	\rt.92	820
Art. 92820200		
DESCRIZIONE	UNITA'	MISURA
DESCRIPTION	UNIT	SIZE

Art. 92820200		
DESCRIZIONE	UNITA'	MISURA
DESCRIPTION	UNIT	SIZE
tipo	D27	113
kind	DZ7	113
voltaggio	V	230
voltage		
potenza assorbita	W	1600
power input		
potenza resa	W	1030
power output		
velocità a vuoto	giri/min	3300
no load speed	rpm	
diametro della lama	mm	305
wheel diameter		
foro della lama	mm	30
wheel hole		
max. inclinazione della testa		48°
max. head inclination		-00/500
max. angolazione a troncare [destra/sinistra]		50°/50°
max. cutting angle shot [right/left]		140.05
max. capacita' di taglio ang. 90°, incl. 45° [L x H]	mm	110x85
max. cutting capacity angle 90°, incl. 45° [L x H]		16005
max. capacita' di taglio ang. 90°, incl. 90° [L x H]	mm	160x85
max. cutting capacity angle 90°, incl. 90° [L x H]		100
max. capacita' di taglio ang. 45°, incl. 90° [L x H]	mm	160x55
max. cutting capacity angle 45°, incl. 90° [L x H]		110
max. capacita' di taglio ang. 45°, incl. 45° [L x H]	mm	110x55
max. cutting capacity angle 45°, incl. 45° [L x H]		F-1
max. capacita' di taglio come sega da banco 90°	mm	51
max. cutting capacity as bench saw 90° max. capacita' di rifilatura destra		200
max. capacita di rifilatura destra max. trimming capacity [right]	mm	200
max. trimming capacity [right] max. capacita' di rifilatura sinistra	, na na	220
max. capacita di ririlatura sinistra max. trimming capacity [left]	mm	220
pressione suono	dB(A)	97 ± 2,9
sound pressure	ub(A)	9/ 1 2,9
potenza suono	dB(A)	103 ± 3,1
sound power	ub(A)	103 ± 3,1
lunghezza	mm	500
length	111111	300
altezza	mm	485
height		103
profondità	mm	600
deepness		
peso	Kg	19,5
weight	9	,-

Art.92835 Art. 92835560		
DESCRIPTION	UNIT	SIZE
tipo	DW	/E560
kind	7 NB36	
voltaggio	V	230
voltage		
potenza assorbita	W	1350
power input		
potenza resa	W	850
power output		
velocità a vuoto	giri/min	5500
no load speed	rpm	
diametro della sega	mm	184
saw diameter		
foro della sega	mm	16
saw hole		
max. inclinazione		48°
bevel capacity		31/13/01
max. profondita' di taglio a 90°	mm	65
max. depth of cut at 90°		
max. profondita' di taglio a 45º	mm	42
max. depth of cut at 45°		
lunghezza	mm	286
length		00000100
altezza	mm	226
height		
peso	Kg	3,7
weight		0.20

Troncatrice D27113 305 mm, 1350 W





Descrizione:

Troncatrice con pianetto per troncatura e refilatura: troncatrice e sega da banco in un unico utensile. Taglio rapido e preciso grazie al sistema di tracciatura XPS che proietta l'ombra della lama sul pezzo, alla base in alluminio rettificato, all'ampia battuta laterale regolabile. Dotazione: lama, spingipezzo, chiave per lama, guida parallela, protezione lama con aspirazione, chiave di servizio, morsetto.

Troncatrice DWE560 184 mm, 1350 W



PROMO €. 149,00

Descrizione:

8

Troncatrice Compatta DeWalt DWE560, con sega circolare da mm 184, 1350 W, con capacità di taglio di mm 65 di profondità.

Velocità 5500 giri/min.

Guardia interna smussata per un migliore visibilità della linea di taglio.



Troncatrici e seghetti - Seghetti

Art.92853

Seghetto universale DWE305PK, 1100 W



Descrizione:

Seghetto universale DWE305PK con motore da 1100 W, molto versatile. Lama a sgancio rapido, orientabile in 4 posizioni per poter effettuare tagli a filo, ottima capacità di taglio. Ideale per idraulici, elettricisti, ecc.



Art. 92853100			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo kind	DW	DWE305PK	
voltaggio voltage	V	230	
potenza power	W	1100	
colpi strokes	n°/min spm	0 - 2800	
lunghezza corsa stroke length	mm	29	
max. capacita' di taglio [legno] max. cutting capacity [wood]	mm	280	
max. capacita' di taglio [profilati e tubature] max. cutting capacity [low profiles and pipes]	mm	100	
max. capacita' di taglio [PVC] max. cutting capacity [PVC]	mm	130	
vibrazioni mano/braccio [legno] hand/arm vibration [wood]	m/s ²	19,5 ± 2,8	
pressione suono sound pressure	dB(A)	90 ± 3	
potenza suono sound power	dB(A)	101 ± 3	
lunghezza length	mm	435	
altezza height	mm	178	
peso weight	Kg	3,5	

Art.92855

DEWALT

Seghetto Alternativo DW341K, 550W

Descrizione:

Seghetto alternativo DeWalt DW341K con impugnatura a staffa, 550 W. Velocità variabile a controllo elettronico 0 - 3100 corse/min con partenza dolce, sistema rapido di cambio lama compatibile con lame dotate di qualunque attacco, movimento pendolare della lama regolabile in 4 posizioni. Dotazione: protezione antigraffio, inserto anti-scheggia, adattatore per aspiratore, valigetta T-STAK.



Art. 92855341		
DESCRIPTION	UNIT	SIZE
tipo	DW	341K
kind		J. 12.1
voltaggio	V	230
voltage		
potenza assorbita	W	550
input power	8	j:
potenza resa	W	350
output power		
corse al minuto	nº/min	0-3100
strokes per minute	spm	
lunghezza della corsa	mm	26
stroke length		
inclinazione		45°
inclination		
max. capacita' di taglio [legno]	mm	85
max. cutting capacity [wood]	44:	-
max. capacita' di taglio [acciaio]	mm	10
max. cutting capacity [steel]		
max. capacita' di taglio [metalli non ferrosi]	mm	20
max. cutting capacity [non ferrous metals]	1	5
pressione suono	dB(A)	89 ± 3
sound pressure		<i>i</i>
potenza suono	dB(A)	98 ± 6,6
sound power		
vibrazioni mano/braccio [legno]	m/s ²	5,5 ± 1,6
hand/arm vibration [wood]		
vibrazioni mano/braccio [acciaio]	m/s ²	5,3 ± 1,5
hand/arm vibration [steel]	100.5	-1711-
lunghezza	mm	230
length		(1000.0)
altezza	mm	200
height	1	
peso	Kg	2
weight	5	10.578





Troncatrici e seghetti - Seghetti

SEGHETTI UNIVERSALI DCS380 mm28,6 560W 2950corse/min 18V

Art.92855



Descrizione:

Sega universale DCS380N a batteria al Litio da 18 V.

Velocità variabile grazie al nuovo interruttore, blocco in posizione "off" e freno elettronico del motore per maggiore controllo e sicurezza. Attacco rapido della lama senza chiave. Lama orientabile in 4 diverse posizioni per la

Lama orientabile in 4 diverse posizioni per la massima flessibilità.

Potenza resa 560Watt.

Corse al minuto 0-2950 corse/min. Lunghezza corsa 28,6mm.

Art. 92855 *UTENSILE NUDO* €.312,00 SC.15%

Art. DCS380 2 BATT 5AH

Dotato di caricabatterie universale, 2 batterie al Litio da 18 V. PROMO €. 435,00

SEGHETTI ALTERNATIVI DCS331 400W 3000corse 18V

Art.92857



Descrizione:

Seghetto alternativo DCS331 a batteria al Litio da 18 V. per impieghi pesanti.

Lunghezza Corsa 26mm. Taglio inclinato 45°.

Max profondità di taglio [Legno] 135 mm [Metallo] 10 mm.

Velocità 3000spm

Potenza resa 400Watt.

Interruttore di bloccaggio per la sicurezza.

Piedino regolabile inclinabile di 45 gradi in gualsiasi direzione.

Sostituzione facile e rapida della lama senza chiave.

Accetta lame con stelo a T.

Art. 92857 *UTENSILE NUDO* €.300,00 SC.15%

Art. DCS331 2 BATT 5AH

Dotato di caricabatterie universale, 2 batterie al Litio da 18 V. PROMO €. 459,00





Troncatrici e seghetti - Seghetti - Cesoie

Art.92857

Seghetto universale DW333KT, 701 W



Descrizione:

Seghetto alternativo DeWalt DW333KT con con impugnatura su corpo, 701 W. Velocità variabile a controllo elettronico 0 - 3100 corse/min con partenza dolce, sistema rapido di cambio lama compatibile con lame dotate di qualunque attacco, movimento pendolare della lama regolabile in 4 posizioni.



Dotazione: protezione antigraffio, inserto anti-scheggia, adattatore per aspiratore, valigetta T-STAK.



Art. 92857333		
DESCRIZIONE	UNITA'	MISURA
DESCRIPTION	UNIT	SIZE
tipo	UNIT	ULL
kind	DW333K	
voltaggio	V	230
voltage		
potenza assorbita	W	701
input power		
potenza resa	W	445
output power		
corse al minuto	nº/min	800-3100
strokes per minute	spm	
lunghezza della corsa	mm	26
stroke length		
inclinazione		45°
inclination		
max. capacita' di taglio [legno]	mm	135
max. cutting capacity [wood]		
max. capacita' di taglio [acciaio]	mm	12
max. cutting capacity [steel]		
max. capacita' di taglio [metalli non ferrosi]	mm	30
max. cutting capacity [non ferrous metals]		
pressione suono	dB(A)	86,5
sound pressure		
potenza suono	dB(A)	97,5
sound power		
vibrazioni mano/braccio [legno]	m/s ²	7,6
hand/arm vibration [wood]		
vibrazioni mano/braccio [acciaio]	m/s ²	7,1
hand/arm vibration [steel]	·	
lunghezza	mm	265
length		
altezza	mm	210
height		
peso	Kg	2,8
weight		

ELETTROSEGA DCM565 cm30 18V





Descrizione:

Elettrosega DeWalt DCM565 cordless XR brushless a batteria al Litio da 18 V, l.30 cm.

Per tagli estesi (70 $10.2 \times 10.2 \text{ cm}$ con trattamento a pressione abete) Alimentato da batteria 18 V XR Li-Ion 5.0 Ah.

Leggero e compatto (peso 3.6kg), ideale per tagli con una sola mano.

Art. 92865 *UTENSILE NUDO* €. 340,00 SC.15%

Art. DCM565 2 BATT 5AH

Dotato di caricabatterie universale, 2 batterie al Litio da 18 V. PROMO €. 419,00

Cesoie per metalli DCS491-N mm1,3 18V

Troncatrici e seghetti - Cesoie

Art.92873



Descrizione:

Cesoie per metalli DeWalt DCS491-N a batteria 18 V, 0-2450 colpi/min. Per taglio lamiere fino ad uno spessore massimo di mm 1,0 su acciaio inox e mm 1,3 su ferro dolce e alluminio, no lamiere ondulate.

Fornita senza batteria e caricabatteria in scatola di cartone.

Art.92873

€. 359,00 SC.15%



Avvitatori e trapani - Avvitatori a batteria

Avvitatore giroscopico DCF680G2 a batteria 7,2 V

Art.93030





€.129,00

Descrizione: Avvitatore DeWalt DCF680G2 a batteria al Litio da 7,2 V per avvitature, utilizzabile in linea o a pistola.

Tecnologia giroscopica per cui il movimento del polso determina la partenza, la velocità di rotazione e il senso di marcia.

Velocità variabile e reversibile 0 - 430 giri/min, 15 regolazioni della coppia di serraggio, mandrino ad attacco rapido 1/4", luce al led, indicatore dello stato di carica.

Dotazione: caricabatteria da 40 min.,

2 batterie al Litio e valigetta. PROMO

Art. 93030720		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCF680G2	
voltaggio voltage	V	7,2
batteria Li battery Li	Ah	1,0
potenza resa power output	W	125
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-430
attacco coupling	n.	1/4
max, coppia di serraggio max, torque	Nm	4
lunghezza length	mm	165 245
peso weight	Kg	0,5

Avvitatore DCF610D2 a batteria 10,8 V

DEWALT DE WALT DE WALT

Descrizione:

Avvitatore compatto DeWalt DCF610D2 a batteria al Litio da 10,8 V e 2,0 Ah, per avvitature e forature. 2 velocità variabili e reversibili, 15 regolazioni della coppia di serraggio, ingranaggi in metallo, mandrino ad attacco rapido 1/4", luce al led. L'esclusiva tecnologia al Nano Fosfato di Litio assicura oltre 2000 cicli di ricarica, più del doppio rispetto ad una batteria al NiCd o NiMH. Dotazione: caricabatteria da 40 min., 2 batterie al Litio e valigetta.

PROMO €. 159,00

Art.93035

Art. 93035610		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA'	MISURA SIZE
tipo kind		DCF610S2
voltaggio voltage	V	10,8
batteria Litio battery Litium	Amp	1,3
potenza resa power output	W	154
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-1050
attacco coupling	"	1/4
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	8
lunghezza length	mm	158
altezza height	mm	190
peso weight	Kg	0,96



Avvitatori e trapani - Avvitatori a batteria

AVVITATORI DCF880 a batteria 18 V



Descrizione: Avvitatore ad impulsi DCF880M2 con attacco da 1/2" a batteria al XR Litio. Coppia massima 203 Nm, ingranaggi in metallo, luce al led.

Motore Brushless.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo		DCF880N
kind		
voltaggio	V	18
voltage		
max coppia di torsione	Nm	203
max torque		
potenza resa	W	250
power output		
velocità a vuoto	giri/min	0-2300
no load speed	rpm	0-2300
impulsi al minuto	nº/min	0-2700
impacts per minute		0-2/00
attacco	"	1/2
bit holder		
max diametro bullone		M16
max bolt diameter		
vibrazioni mano/braccio-percussione	m/s ²	11 ± 4,9
hand/arm vibration-impact		
potenza sonora	dB(A)	93 ± 3
sound pressure		
pressione acustica	dB(A)	104 ± 3
sound power	` '	
lunghezza	mm	147
length		
altezza	mm	240
height		
peso	Kg	1,62
weight	_	

Art. 93037*UTENSILE NUDO* €.260,00 SC.15%

Art. DCF880 2 BATT 5AH

Dotato di caricabatterie universale, 2 batterie al Litio da 18 V.

PROMO €. 389,00

Avvitatori e trapani - Avvitatori a impulsi

AVVITATORI DCF894P2 1/2" 447Nm 18V 5Ah





Descrizione:

Avvitatore ad impulsi a pistola Dewalt DCF894 con attacco quadro da 1/2" batteria al XR Litio 18 V, 5 Ah. Coppia massima 447 Nm, ingranaggi in metallo, luce al led.

Motore Brushless.

Art.93055

Art. 93055120		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCF894P2	
coppia di serraggio torque	Nm	447
voltaggio voltage	V	18
capacità batteria Li-Ion battery capacity Li-Ion	Amp	5,0
impulsi blows	n/min	3100
attacco quadro square drive	=	1/2
pressione suono sound pressure	dB(A)	94 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	105 ± 3
lunghezza length	mm	178
peso weight	Kg	1,5





Art.93068

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

Avvitatori e trapani - Trapani a batteria

Set DCK211D2T





Descrizione:

Trapano avvitatore DCD710D2 a batteria al Litio da 10,8V e 2,0 Ah per avvitatura e foratura. 2 velocità, variabili e reversibili, 15 regolazioni della coppia di serraggio, mandrino 10mm, motore ventilato, ingranaggi in metallo, luce LED.

+

Avvitatore compatto Dewalt DCF815 a batteria al Litio da 10,8V per avvitature e forature, 147 Nm.

1 velocità variabile e reversibile, ingranaggi in metallo, mandrino ad attacco rapido 1/4", 3 luci al led

Dotazione: caricabatteria da 40 min., 2 batterie al Litio da 10,8 V e 2,0 Ah e valigetta.



DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA'	MISURA SIZE
tipo		DCD710D2
kind		10.0
voltaggio	V	10,8
voltage		
batteria Litio	Amp	2,0
battery Litium	1 100001	
potenza resa	W	180
power output	79750 37	
velocità a vuoto	giri/min	0-400
no load speed	rpm	0-1500
capacita' del mandrino	mm	1,5-10
chuck size		
max. coppia di serraggio	Nm	25
max. sustained torque		
max. capacita' di foratura [legno]	mm	19
max. drilling capacity [wood]		
max. capacita' di foratura [metallo]	mm	10
max. drilling capacity [metal]		
vibrazioni mano/braccio [avvitatura]	m/s ²	2,5 ± 1,5
hand/arm vibration [screwing]		
pressione suono	dB(A)	65 ± 3
sound pressure		
potenza suono	dB(A)	76 ± 3
sound power	- 10 13	
lunghezza	mm	185
length	18000	
altezza	mm	195
height	3,5,0,0,0	
larghezza	mm	50
width		
		S

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind		DCF815N
voltaggio voltage	V	10,8
batteria Litio battery Litium	Amp	2,0
potenza resa power output	W	147
attacco coupling		1/4
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	107
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-2450
n. colpi strokes	n/min	3400
max diametro bullone max diameter nut		M 10
lunghezza length	mm	158
altezza height	mm	195
peso weight	Kg	1,04

weight

1,1





Avvitatori e trapani - Trapani a batteria

TRAPANI Avvitatore DCD710D2 10.8V XR Litio 2.0Ah

Art.93068820



Descrizione:

Trapano avvitatore 10.8V con tecnologia al Litio per avvitatura e foratura. 2 velocità, variabili e reversibili, freno motore elettrico, 15 regolazioni della coppia di serraggio per una maggiore precisione nell'avvitatura in diversi materiali e con viti di diverse dimensioni.

Impugnatura ergonomica e presa in gomma per un maggior confort e semplicità d'uso.

Interruttore con regolazione della velocità ad elevata precisione che consente un maggiore controllo della velocità di applicazione.

Mandrino 10mm e ghiera per un'agevole e rapida sostituzione dell'accessorio. Motore ventilato ad elevate prestazioni.

Ingranaggi in metallo per una trasmissione efficiente della potenza e una maggior vita dell'utensile.Luce LED per incrementare la visibilità.

Batterie slide che consentono una maggiore rapidità durante le operazioni di inserimento e rimozione dall'utensile.

Per la scheda tecnica vedere PAG.PRECEDENTE cod.93068



TRAPANI ANGOLARI DCD740N 33Nm 18V

Art.93076



Descrizione:

Trapano compatto ad angolo DeWalt DCD740 a batteria al Litio da 18 V. Velocità a vuoto 0-650/2000 Giri/min

Capacità mandrino 1.0-10mm

Max. capacità di foratura - [Legno] 28 mm Max. capacità di foratura - [Metallo] 10 mm

Art. 93076 *UTENSILE NUDO* €.320,00 SC.15% Art. DCD740 2 BATT 5AH

Dotato di caricabatterie universale, 2 batterie al Litio da 18 V. PROMO €. 409,00

Art.93082180

Trapano DCD777 a 2 velocità a batteria XR 18 V, 2 Ah Descrizione: Trapano compatto DeWalt DCD777 a batteria al XR Litio da 18 V, 2,0 Ah mod.

PROMO

€. 249,00

D2T per avvitature e forature. 2 velocità variabili e reversibili, 16 regolazioni della coppia di serraggio, ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante da 13 mm, luce al led. Motore Brushless senza spazzole per una vita utile elevata, senza manutenzione e maggiore autonomia. Dotazione: 2 batterie al XR Litio da 2,0 Ah, caricabatteria universale

XR, gancio per cintura, portainserti magnetico e valigetta T-STAK.

Artigo	0021	.00
Art. 93082		
DESCRIZIONE	UNITA'	COD.
DESCRIPTION	UNIT	180
tipo		DCD777D2T
kind		DCD///DZI
voltaggio	V	18
voltage		
batteria Litio	Amp	2,0
battery Litium		
potenza resa	W	340
power output		
velocità a vuoto	giri/min	0-500
no load speed	rpm	0-1750
capacita' del mandrino	mm	1,5-13
chuck size		
max. coppia di serraggio	Nm	65
max. sustained torque		
max. capacita' di foratura [legno]	mm	30
max. drilling capacity [wood]		
max. capacita' di foratura [metallo]	mm	13
max. drilling capacity [metal]		
pressione suono	dB(A)	72 ± 3
sound pressure	` '	
potenza suono	dB(A)	83 ± 3
sound power		
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo]	m/s ²	2,5 ± 1,5
hand/arm vibration [metal drilling]	, 0	2,0 2 2,0
vibrazioni mano/braccio [avvitatura]	m/s ²	2,5 ± 1,5
hand/arm vibration [screwing]	111/3	2,3 ± 1,3
lunghezza	mm	192
length		132
altezza	mm	198
height		130
larghezza	mm	67
width		<u>. </u>
peso	Kg	1,62
weight		-,
-		





SET DCK353P4 TRAPANO DCD796 XR +
SMERIGLIATRICE DCG405 125mm +
TASSELLATORE DCH273 18V DW 4 batt. XR Li 5Ah



Art.93126



Descrizione:

16

Trapano avvitatore con percussione DCD796P2 a batteria XR Litio da 18V e 5,0 Ah per avvitatura e foratura. 2 velocità, variabili e reversibili, 15 regolazioni della coppia di serraggio, mandrino autoserrante da 13 mm, motore Brushless, ingranaggi in metallo, luce LED.

Smerigliatrice angolare DCG405 per dischi da mm 125

Tassellatore DeWAlt DCH273P2T con attacco SDS-Plus e mandrino ad attacco rapido. Con rotazione, percussione e scalpellatura.

Dotazione: caricabatteria universale, 2 batterie XR Litio da 18 V e 5,0 Ah e valigetta T-STAK.

PROMO €. 999,00

Per la scheda tecnica del Trapano Avvitatore DCD796P2 vedere cod. 93128.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo		
kind	l De	CH273P2
voltaggio	V	18
voltage	l l	
batteria XR Litio	Ah	5,0
battery XR Lithium		
potenza resa	W	400
power output		
velocità a vuoto	giri/min	0-1100
no load speed	rpm	
percussioni al minuto	nº/min	0-4600
beats per minute		
energia del colpo (EPTA 05/2009)	J	2,1
impact energy (EPTA 05/2009)		
attacco		SDS-Plus
tool holder		
max. capacita' di foratura [legno]	mm	26
max. drilling capacity [wood]		
max. capacita' di foratura [metallo]	mm	13
max. drilling capacity [metal]		
max. capacità di foratura [cemento]	mm	24
max. drilling capacity [concrete]		
pressione suono	dB(A)	86 ± 3
sound pressure		
potenza suono	dB(A)	97 ± 3
sound power		
vibrazioni mano/braccio [foratuta cemento]	m/s ²	6,6 ± 1,5
hand/arm vibration [concrete drilling]		
vibrazioni mano/braccio [scalpellatura]	m/s ²	5,4 ± 1,5
hand/arm vibration [chiselling]	,5	07.2.270
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo]	m/s ²	2,5 ± 1,5
hand/arm vibration [metal drilling]	111/5	2,3 ± 1,3
lunghezza	mm	301
length	111111	301
altezza	mm	202
height		202
larghezza	mm	85
width	111111	03
peso	Kg	3,1
peso weight	Ny	3,1

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCG405P2	
voltaggio voltage	٧	18
capacità batteria battery capacity	Ah	5
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	9000
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	125
filetto dell'alberino spindle thread		M14
pressione suono sound pressure	dB(A)	85 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	96 ± 3
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] hand/arm vibration [grinding]	m/s ²	4,4 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [levigatura] hand/arm vibration [sanding]	m/s ²	2,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	310
peso weight	Kg	1,75





TRAPANI a percussione DCD796P2, 2 vel. a batteria XR 18 V

Art.93128



Descrizione: Trapano Avvitatore DCD796P2 con percussione 18V XR Litio con batteria da 5.0Ah. La nuova generazione di avvitatori con percussione dotati di batterie al Litio da 5.0Ah: garantiscono un'autonomia eccezionale e una durata di vita elevata. Due velocità garantite da un sistema ad ingranaggi

15 punti di regolazione della coppia per un corretto settaggio in ogni applicazione, mandrino autoserrante da 13mm completamente in metallo, luce LED in grado di illuminare l'area di lavoro. Possibilità di utilizzare la percussione per foratura in muratura. Sistema elettronico intelligente per il monitoraggio costante dell'utensile della batteria: una vera centralina. Impugnatura completamente in gomma per una presa corretta dell'utensile ed un confort eccezionale. La base dell'utensile presenta un gancio per cintura in metallo unito ad un porta inserti magnetico. Il motore BRUSHLESS senza spazzole garantisce non solo maggiore autonomia ma una vita utile del motore straordinaria. Dotazione: Dotazione: 2 batterie al XR Litio, caricabatteria universale da 1 ora, 2 batterie al XR Litio da 18 V, gancio per cintura, portainserti magnetico e valigetta.



Art. 93128200		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind		DCD796P2
	V	18
voltaggio voltage	V	18
batteria Litio	Amm	5,0
battery Litium	Amp	5,0
potenza resa	w	460
potenza resa power output	VV	400
velocità a vuoto	giri/min	0-550
no load speed		0-330
percussioni al minuto	rpm nº/min	0-2000
beats per minute	110/111111	0-9350
capacita' del mandrino chuck size	mm	1,5-13
max. coppia di serraggio	Nm	70
max. sustained torque	1411	- 10
max. capacita' di foratura [legno]	mm	40
max. drilling capacity [wood]	111111	10
max. capacita' di foratura [metallo]	mm	13
max. drilling capacity [metal]	111111	15
max. capacita' di foratura [muratura]	mm	13
max. drilling capacity [masonry]		3.5
pressione suono	dB(A)	89 ± 3
sound pressure	(
potenza suono	dB(A)	100 ± 3
sound power	00(1.1)	
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo] hand/arm vibration [metal drilling]	m/s ²	2,5 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] hand/arm vibration [concrete drilling]	m/s ²	11,5 ± 1,6
vibrazioni mano/braccio [avvitatura] hand/arm vibration [screw driving]	m/s ²	2,5 ± 1,5
lunghezza	mm	190
length		
altezza	mm	203
height	3/9/4/6/25	44-2-54
larghezza	mm	67
width		
peso	Kg	1,8
weight		12

MOTORE BRUSHLESS: SENZA SPAZZOLEIII

senza attrito e surriscaldamento = maggiori prestazioni maggiore autonomia della batteria maggiore durata della vita dell'utensile





TRAPANI DCD996P2 mm13 18V XRP BL 3 velocità

Art.93132



Descrizione:

Trapano avvitatore DCD996 con con percussione 18V XR Litio con batteria FLEXVOLT da 6.0Ah. Tre velocità, 15 punti di regolazione della coppia, sistema ad ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante da 13 mm completamente in metallo, luce LED a 3 posizioni in grado di illuminare l'area di lavoro. Possibilità di utilizzare la percussione per foratura in muratura. Impugnatura in gomma, gancio per cintura in metallo con porta inserti magnetico.

Dotazione: 2 batterie al XR Litio, caricabatteria universale da 1 ora, 2 batterie al XR Litio da 18 V, gancio per cintura, valigetta.

Art.	9	3	1	3	2
------	---	---	---	---	---

€. 640,00 SC.15%

Art. 93132200 DESCRIZIONE	UNITA'	MISURA
DESCRIPTION	UNIT	SIZE
tipo		1-10-1-17-1-1-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-
kind	,	DCD996P2
voltaggio	V	18
voltage	7.50	-5060
batteria XR Li	Ah	5
battery XR Li		
potenza resa	W	820
power output		
velocità a vuoto	giri/min	0-450 / 0-1300
no load speed	rpm	0-2000
percussioni al minuto	nº/min	0-7650 / 0-25500
beats per minute		0-38250
capacita' del mandrino	mm	1,5-13
chuck size		
max. coppia di serraggio [dura]	Nm	95
max. sustained torque [hard]		
max. coppia di serraggio [morbida]	Nm	66
max. sustained torque [soft]		
max. capacita' di foratura [legno]	mm	55
max. drilling capacity [wood]	8	11.2.2.2
max. capacita' di foratura [metallo]	mm	15
max. drilling capacity [metal]		
max. capacita' di foratura [muratura]	mm	16
max. drilling capacity [masonry]		
pressione suono	dB(A)	97 ± 3
sound pressure		
potenza suono	dB(A)	108 ± 3
sound power		
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo]	m/s ²	2,5 ± 1,5
hand/arm vibration [metal drilling]		
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento]	m/s ²	15 ± 3,9
hand/arm vibration [concrete drilling]	0.0001	
vibrazioni mano/braccio [avvitatura]	m/s ²	2,5 ± 1,5
hand/arm vibration [screwing]	- 0	% XV
lunghezza	mm	213
length	- 1,000,000	2000-2
altezza	mm	208
height		10000000
larghezza	mm	70
width		
peso	Kg	2,1
weight		

SET DT71516-QZ 24 pezzi + cricchetto

Art.93591



Descrizione:

SET DT71516-QZ di 24 pezzi CON INSERTI E BUSSOLE per avvitatura e cricchetto.

Compatta e robusta cassetta per un sicuro e facile alloggiamento degli accessori.

Bussole(mm): 6, 7, 8, 10, 11, 13.

Chiave. Porta inserti.

Inserti da 25mm: Pz2 x 2, Pz3, Ph1, Ph2 x 2, T10, T15, T20,

T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Adattatore.

PROMO €. 21,50





KIT TRAPANI DCD996P2 XRP



Per la	scheda	tecnica	vedere	PAG.P	RECEDE	NTE	cod.9	3132
--------	--------	---------	--------	-------	--------	-----	-------	------

ACQUISTA UN TRAPANO A



XKP CUN PEKC	USSIUNE
DCD996P3-QW	
Batteria	XR Litio
Voltaggio	18 V
Capacità batteria	5.0 Ah
Max coppia	95 Nm
Velocità	0-450/1300/2000 giri/min
Battuta	0-8600/25500/38250 colpi/min
Capacità mandrino	95 Nm
Max. capacità di foratura - [Legno]	55 mm
Max. capacità di foratura - [Metallo]	15 mm

+ 1° OMAGGIO

TERZA BATTERIA 18V 5.0AH!



Max. capacità di foratura - [Muratura]

+ 2° OMAGGIO

SCEGLI UN ALTRO UTENSILE E COMPONI IL TUO KIT!



PROMO

COD. **DCD996 XRP + DCD740** TRAPANI DCD996P XRP + TRAPANI ANGOLARI DCD740 33Nm + BATTERIE DCB 18V 5Ah Li

COD. DCD996 XRP + DCF880 TRAPANI DCD996P XRP + AVVITATORI DCF880 1/2" 203Nm + BATTERIE DCB 18V 5Ah Li

COD. **DCD996 XRP + DCG412** TRAPANI DCD996P XRP + SMERIGLIATRICI DCG412 mm125 + BATTERIE DCB 18V 5Ah Li

COD. DCD996 XRP + DCM565 TRAPANI DCD996P XRP + ELETTROSEGA DCM565

cm30 + BATTERIE DCB 18V 5Ah Li

COD. DCD996 XRP + DCS331 TRAPANI DCD996P XRP + SEGHETTI ALTERNATIVI

DCS331 400W 3000corse + BATTERIE DCB 18V 5Ah Li

COD. DCD996 XRP + DCS380 TRAPANI DCD996P XRP + SEGHETTI UNIVERSALI

DCS380 mm28,6 560W 2950corse/min + BATTERIE DCB 18V 5Ah Li





SCEGLI UN ALTRO UTENSILE E COMPONI IL TUO KIT

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm DCG412



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DCG412 per dischi da mm 125, a batteria al Litio da 18 V. Velocità 7000 giri/min, sistema di ingranaggi in metallo, minime vibrazioni, blocco dell'albero, spazzole facilmente accessibili. L'esclusiva tecnologia al Nano Fosfato di Litio assicura oltre 2000 cicli di ricarica, più del doppio rispetto ad una batteria al NiCd o NiMH.

SEGHETTI UNIVERSALI DCS380 mm28,6 560W 2950corse/min 18V



Descrizione:

Sega universale DCS380N a batteria al Litio da 18 V. Velocità variabile grazie al nuovo interruttore, blocco in posizione "off" e freno elettronico del motore per maggiore controllo e

sicurezza. Attacco rapido della lama senza chiave.

Lama orientabile in 4 diverse posizioni per la massima flessibilità. Potenza resa 560Watt.

Corse al minuto 0-2950 corse/min. Lunghezza corsa 28,6mm.

SEGHETTI ALTERNATIVI DCS331 400W 3000corse 18V



Descrizione:

Seghetto alternativo DCS331 a batteria al Litio da 18 V. per impieghi pesanti.

Lunghezza Corsa 26mm. Taglio inclinato 45°.

Max profondità di taglio [Legno] 135 mm [Metallo] 10 mm.

Velocità 3000spm

Interruttore di bloccaggio per la sicurezza.

Piedino regolabile inclinabile di 45 gradi in qualsiasi direzione.

Sostituzione facile e rapida della lama senza chiave.

Potenza resa 400Watt.

Il sistema da 18V garantisce l'utilizzo della stessa batteria anche su altri utensili di pari voltaggio. La potenza del 18V garantisce prestazioni elevate in foratura e avvitatura.

ELETTROSEGA DCM565 cm30 18V



Descrizione:

Elettrosega DCM565 cordless XR con motore brushless a batteria al Litio da $18\ V.$

I. 30 cm.

Per tagli estesi (70 $10,2 \times 10,2 \text{ cm}$ con trattamento a pressione abete).

Leggero e compatto (peso 3.6kg), ideale per tagli con una sola mano.

AVVITATORE DCF880 18 V



Descrizione:

Avvitatore ad impulsi DCF880M2 con attacco da 1/2" a batteria al XR Litio.

Motore brushless.

Coppia massima 203 Nm, ingranaggi in metallo, luce al led. Velocità a vuoto 0-2300 Giri/min

Potenza resa 250Watt.

TRAPANI ANGOLARI DCD740 33Nm 18V

Descrizione:

Trapano ad angolo DCD740 a batteria al Litio da 18 V. Velocità a vuoto 0-650/2000

Giri/min

Capacità mandrino 1.0-10mm Max. capacità di foratura -[Legno] 28 mm

[Metallo] 10 mm Potenza resa 360Watt.







Trapano a percussione DCD778D2T a 2 velocità a batteria XR 18 V, 2,0 Ah, serie economica

Art.93134





Descrizione:

Trapano a percussione DeWalt DCD778D2T a batteria al XR Litio da 18 V, 2,0 Ah per avvitature e forature, serie economica.

2 velocità variabili e reversibili, 15 regolazioni della coppia di serraggio, ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante da 13 mm, luce al led.

Dotazione: 2 batterie al XR Litio da 2,0 Ah, caricabatteria universale XR, gancio per cintura, portainserti magnetico e valigetta T-STAK.



Art. 93134180				
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE		
tipo kind	D	CD778D2T		
voltaggio	V	18		
voltage	v	10		
batteria XR Li	Ah	2		
battery XR Li				
potenza resa	W	340		
power output				
velocità a vuoto	giri/min	0-500		
no load speed	rpm	0-1750		
percussioni al minuto	nº/min	0-8500		
beats per minute		0-29750		
capacita' del mandrino	mm	1,5-13		
chuck size				
max. coppia di serraggio [dura]	Nm	65		
max. sustained torque [hard]				
max. coppia di serraggio [morbida]	Nm	26		
max. sustained torque [soft]				
max. capacita' di foratura [legno]	mm	30		
max. drilling capacity [wood]				
max. capacita' di foratura [metallo]	mm	13		
max. drilling capacity [metal]				
max. capacita' di foratura [muratura]	mm	13		
max. drilling capacity [masonry]				
pressione suono	dB(A)	87 ± 3		
sound pressure				
potenza suono	dB(A)	98 ± 3		
sound power				
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo] hand/arm vibration [metal drilling]	m/s ²	2,5 ± 1,5		
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento]	m/s ²	14 ± 3,9		
hand/arm vibration [concrete drilling]	, =	/ -		
vibrazioni mano/braccio [avvitatura]	m/s ²	2,5 ± 1,5		
hand/arm vibration [screwing]	111/3	2,5 ± 1,5		
lunghezza	mm	204		
length		201		
altezza	mm	198		
height		250		
larghezza	mm	67		
width				
peso	Kg	1,52		
weight		-,		



Avvitatori e trapani - Trapani a percussione

Trapano a percussione DWD024KS a 1 velocità, 650 W

Art.93166



Descrizione:

Trapano DeWalt DWD024S con percussione, 650 W. 1 velocità variabile e reversibile, interruttore in gomma morbida.

Dotazione: mandrino autoserrante da mm 13, impugnatura laterale orientabile, stop di profondità e valigetta.



Art. 93166024				
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA 'UNIT	MISURA SIZE		
tipo kind	DWD024KS			
capacita' del mandrino	lel mandrino mm			
chuck size	100	10/110		
voltaggio	V	230		
voltage	2 040000 3	90.198		
potenza assorbita	W	650		
power input				
potenza resa	W	302		
power output	4 4			
velocità a vuoto	giri/min	0-2800		
no load speed	rpm			
percussioni al minuto	nº/min	0-47600		
beats per minute				
filetto dell'alberino	311	1/2 x 20		
spindle thread	2 0	UNF		
max. capacita' di foratura [legno]	mm	25		
max. drilling capacity [wood]				
max, capacita' di foratura [acciaio]	mm	13		
max. drilling capacity [steel]		Zopan		
max. capacità di foratura [cemento]	mm	16		
max. drilling capacity [concrete]				
rumorosità	dB(A)	94 ± 3		
noise level	12 60			
livello sonoro	dB(A)	105 ± 3,2		
sound level				
vibrazioni mano/braccio [metallo]	m/s ²	2,5 ± 3,1		
hand/arm vibration [metal]	200 0			
vibrazioni mano/braccio [percussione]	m/s ²	25,3 ± 3,1		
hand/arm vibration [percussion]				
lunghezza	mm	255		
length	36,000,00	1107357		
altezza	mm	180		
height				
peso	Kg	1,82		
weight	1186 0	- 25		

Trapano a percussione DWD522KS a 2 velocità, 950 W

Art.93198



Descrizione:

Trapano DeWAlt DWD522KS con percussione, 950 W.

2 velocità variabili e reversibili con frizione, interruttore e impugnatura in gomma morbida. Dotazione: mandrino autoserrante da mm 13, impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta.



Art. 93198200	HINITAL	MISURA
DESCRIPTION	UNIT	SIZE
tipo	DWD	522KS
kind	טאט	JZZKS
voltaggio	٧	230
voltage	12	12
potenza assorbita	W	950
power input	1:	1:
potenza resa	W	415
power output		
velocità a vuoto	giri/min	0-1250
no load speed	rpm	0-3500
percussioni al minuto	nº/min	0-56000
beats per minute		
capacita' del mandrino	mm	1,5-13
chuck size		
filetto dell'alberino		1/2 X 20
spindle thread	=	UNF
max. coppia di serraggio	Nm	40-20
max. sustained torque		
max. capacita' di foratura [legno]	mm	40
max. drilling capacity [wood]	12	12
max. capacita' di foratura [acciaio]	mm	13
max. drilling capacity [steel]		
max. capacità di foratura [cemento]	mm	20
max. drilling capacity [concrete]		
lunghezza	mm	370
length		
altezza	mm	210
height		
peso	Kg	2,8
weight	181	- 20



Avvitatori e trapani - Trapani rotativi

Trapano rotativo DW246 a 1 velocità, 701 W



Descrizione:

Trapano rotativo DeWalt DW246, 701 W, per forature di grande diametro in materiali di $\,$

durezza elevata quali acciai al carbonio, legati, inox o ghise. 1 velocità variabile e reversibile 0 - 600 giri/min, mandrino autoserrante da mm 13,

interruttore e impugnatura in gomma morbida, ingranaggi in metallo.

Dotazione: impugnatura laterale orientabile.

PROMO €. 219,00

A	۱r	t.	9	3	2	6	5	
	200							

Art. 93265246			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo	DW	DW246	
kind		1222	
voltaggio	V	230	
voltage			
potenza assorbita	W	701	
power input	0		
potenza resa	W	385	
power output			
velocità a vuoto	giri/min	0-600	
no load speed	rpm	. INCHESTRACION	
capacita' del mandrino	mm	1,5-13	
chuck size			
filetto dell'alberino		1/2 x 20	
spindle thread		UNF	
max, coppia di serraggio	Nm	57,3	
max. sustained torque	5:	1000000	
max. capacita' di foratura [legno]	mm	35	
max. drilling capacity [wood]			
max. capacita' di foratura [acciaio]	mm	13	
max. drilling capacity [steel]			
lunghezza	mm	310	
length			
altezza	mm	195	
height	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
peso	Kg	1,6	
weight		(105(1)	

Trapano rotativo ad angolo D21160 a 1 velocità, 350 W





Descrizione:

Trapano rotativo ad angolo DeWalt D21160, 350 W, ideale per applicazioni in spazi ristretti.

1 velocità variabile e reversibile 0 - 1200 giri/min, mandrino a cremagliera da mm 10, interruttore a staffa lungo tutto il corpo.

Dotazione: chiave per mandrino.

PROMO €. 209,00

Art. 93287160		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D21160	
voltaggio	٧	230
voltage	77.	*.12000 (D4)
potenza assorbita	W	350
power input		
potenza resa	W	180
power output		
velocità a vuoto	giri/min	0-1200
no load speed	rpm	J.1
capacita' del mandrino	mm	1 - 10
chuck size		
filetto dell'alberino	ii.	3/8 X 24
spindle thread		UNF
max, coppia di serraggio	Nm	9,2
max. sustained torque	3	
max. capacita' di foratura [legno]	mm	20
max. drilling capacity [wood]		
max. capacita' di foratura [acciaio]	mm	10
max. drilling capacity [steel]	360/370/4	1000
lunghezza	mm	262
length		
altezza	mm	50
height		
peso	Kg	1,7
weight	19950	1000000





Avvitatori e trapani - Accessori per trapani a batteria

CESOIA DT70620-QZ x trapani batteria

Art.93420



Descrizione:

Accessorio cesoia per avvitatori e avvitatori ad impulse: trasforma l'avvitatore in una pratica cesoia per tagliare lamiere max 1,25 mm, canaline, plastic, gomma, cartone, vinile, reti metalliche, ecc.

Testa girevole a 360°, morsetto regolabile per fissaggio su qualunque avvitatore.

PROMO €. 59,90

Art.94213



Utensili elettrici - Pistole termiche

Pistola termica D26414, 2000 W

Descrizione:

Pistola termica professionale DeWalt D26414, 2000 W, per la rimozione di vernice, per sigillatura, modellamento di plastica, essiccamento di vernici fresche, etc.

Art.93823

Dotazione: nasello conico e nasello a coda di pesce in acciaio.

PROMO €. 96,00

Art. 94213200		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D26414	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	2000
temperatura di esercizio operating temperature	°C	50-600
flusso d'aria air flow	I/min	650
lunghezza length	mm	265
altezza height	mm	210
peso weight	Kg	0,85

Martelli elettropneumatici - Tassellatori

Tassellatore D25032K, mm 22



Descrizione:

Tassellatore elettropneumatico DeWalt D25032, 780 W, con attacco SDS-Plus. Con rotazione e percussione per ancoraggi e fissaggi in muratura e cemento da 4 a 22 mm. Velocità variabile e reversibile 0 - 1150 giri/min con controllo elettronico e frizione, impugnatura in gomma, protezione dalla polvere.

Dotazione: impugnatura laterale orientabile, stop di

profondità, valigetta.

PROMO €. 139,00

Art . 93823100		
DESCRIZIONE	UNITA'	5.0000000000000000000000000000000000000
DESCRIPTION	UNIT	SIZE
tipo	na	5032K
kind		
voltaggio	V	230
voltage		1377.17
potenza assorbita	W	710
input power		
velocità a vuoto	giri/min	0-1550
no load speed	rpm	
percussioni al minuto	nº/min	0-5680
beats per minute		
energia del colpo	3	0-2
impact energy		
attacco		SDS-Plus
tool holder		
max. capacita' di foratura [legno]	mm	30
max. drilling capacity [wood]		0
max. capacita' di foratura [metallo]	mm	13
max. drilling capacity [metal]		
max. capacità di foratura [cemento]	mm	22
max. drilling capacity [concrete]		
max. capacita' di foratura [corona]	mm	50
max. drilling capacity [core bit]		
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento]	m/s ²	13,6 ± 1,5
hand/arm vibration [concrete drilling]	10000	
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo]	m/s ²	< 2,5
hand/arm vibration [metal drilling]	III/S	V 2,3
vibrazioni mano/braccio [avvitatura]	m/s ²	< 2,5
hand/arm vibration [screwing]	III/S	< 2,5
potenza sonora	dB(A)	89 ± 3,8
sound power	UB(A)	09 ± 3,0
pressione acustica	dB(A)	100,1 ± 3,8
	GB(A)	100,1 ± 3,8
sound pressure lunghezza		330
	mm	330
length	Name of the last o	210
altezza	mm	210
height	17-	2.5
peso	Kg	2,5
weight		



Martelli elettropneumatici - Tassellatori - Martelli perforatori

Tassellatore D25134K

Art.93825





Descrizione:

Tassellatore elettropneumatico DeWalt D25134, 800 W, con attacco SDS-Plus.

Con rotazione, percussione e scalpellatura per ancoraggi e fissaggi in muratura e cemento da 4 a 26 mm, Rotostop per lavori di scrostatura leggera.

Velocità variabile e reversibile 0 - 1500 giri/min con controllo elettronico e frizione, impugnatura in gomma, protezione dalla polvere.

Dotazione: impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, mandrino autoserrante da mm 13, valigetta.

PROMO €. 211,00

Art . 93825100			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo	D2	D25134K	
kind		222	
voltaggio	V	230	
voltage	127	200	
potenza assorbita	W	800	
input power			
velocità a vuoto	giri/min	0-1500	
no load speed	rpm		
percussioni al minuto	nº/min	0-5540	
beats per minute	2	1000000	
energia del colpo	J	0-2,8	
impact energy			
attacco		SDS-Plus	
tool holder			
max. capacita' di foratura [legno]	mm	30	
max. drilling capacity [wood]		Ć.	
max. capacita' di foratura [metallo]	mm	13	
max. drilling capacity [metal]			
max. capacità di foratura [cemento]	mm	26	
max. drilling capacity [concrete]		2	
max. capacita' di foratura [corona]	mm	65	
max. drilling capacity [core bit]			
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] hand/arm vibration [concrete drilling]	m/s ²	15,7 ± 1,5	
vibrazioni mano/braccio [scalpellatura] hand/arm vibration [chiselling]	m/s ²	14,3 ± 1,5	
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo] hand/arm vibration [metal drilling]	m/s ²	< 2,5	
vibrazioni mano/braccio [avvitatura] hand/arm vibration [screwing]	m/s ²	< 2,5	
potenza sonora	dB(A)	89 ± 3,8	
sound power			
pressione acustica	dB(A)	100,1 ± 3,8	
sound pressure	- V. /		
lunghezza	mm	355	
length			
altezza	mm	210	
height	111111	210	
peso	Kg	3	
weight	, vg		

Martelli elettropneumatici - Martelli perforatori

Martello demo-perforatore D25501K, 1100 W

Art.93829



Descrizione:

Martello elettropneumatico demo-perforatore DeWalt D25501K, 1100 W, con attacco SDS-Max. Con rotazione e percussione per forature in muratura e cemento da mm 12 a 40 o per foratura con corone fino a mm 90.

Velocità variabile con controllo elettronico

400 giri/min, trasmissione a catena, impugnatura in gomma.

gomma.

Dotazione: impugnatura laterale orientabile, stop di profondita', valigetta.



Art. 93829		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D2.	5501K
voltaggio	V	230
voltage	***	3100000
potenza assorbita	W	1100
input power		11011011011
potenza resa	W	500
power output		
velocità a vuoto	giri/min	400
no load speed	rpm	0.00
percussioni al minuto	nº/min	2740
beats per minute		
energia del colpo	73	11
impact energy		
attacco		SDS-Max
tool holder		
max, capacità di foratura [cemento] max, drilling capacity [concrete]	mm	40
max. capacità di foratura [punte spec. Ratio] max. drilling capacity [breakthrough bit]	mm	55
max. capacita' di foratura [corona]	mm	90
max. drilling capacity [core bit]		
lunghezza	mm	457
length		
altezza	mm	245
height	2000	A0000000
peso	Kg	6,15
weight		





Per la **Pistola termica 94213** vedi pag.10.

Torce

Torcia DCL044 18V

Art.94445



Descrizione: Torcia LED DeWalt DCL044 pivotale a 180° compatta Dotata di magnete e doppio gancio 130 Lumen



ILLUMINAZIONE



Strumenti di Misura - Flessometri - Misuratori Laser

Misuratore laser DW033

Art.39467030



Misuratore laser DeWalt DW033 con raggio d'azione da 0,15 a 30 metri. Un solo bottone per misurazione semplice e continua. Classe laser II, precisione di misurazione ± 3 mm, dimensioni mm 12x45xh116, peso g 120.





Tracciatore laser DW088K

Art.39469

PROMO



Descrizione:

Tracciatore di linee laser a croce DW088K con precisione ± 0,3 mm/m, autolivellante fino a \pm 4° in pochi secondi con segnalazione del fuorilivello. Grazie alla luce pulsante è possibile utilizzarlo con rilevatore laser DE0892 per una portata massima di 50 metri. Con supporti magnetici e scocca rinforzata, 2 soli tasti di funzione. Classe laser 2, <1 mW, 2 raggi verticale/orizzontale, visibilità interna m 10, attacco trepiede 1/4". Dimensioni: larghezza mm 61, lunghezza mm 112, altezza mm €. 225,00 113, peso con batteria inclusa 0,46 g. Dotazione: 3 batterie AAA, supporto da muro, valigetta.

Accessori - Cassette porta utensili

Cassetta Porta elettroutensili DWST1-70703



Art.81600

PROMO €. 29,00

VALIGETTA TSTAK™ II ORGANIZER SENZA PORTAMINUTERIE, CON SPUGNA PRETAGLIATA.

Cassetta Porta Minuterie DWST1-71195



Art.81601

PROMO €. 29,00

VALIGETTA TSTAK™ VI PORTAUTENSILI PROFONDA CON DIVISORIO REMOVIBILE. Sei pronto ad ordinare?

- Manda un email a info@gnuttibortolo.com
- Oppure vai su www.gnuttibortolo.com!!!
 - Seguici su Facebook

Gnutti Bortolo Lumezzane



DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL DISTRIBUTION

Via Monsuello 34 — 25065 Lumezzane (Brescia) ITALY — P. IVA 00547380980 Tel.0308926011 — Fax. 0308926211 info@gnuttibortolo.com

www.gnuttibortolo.com